

## Sammanställning

Polyester-nålfilt utan stödtyg

Medelhårt elastiskt handtag

## Fysikaliska och kemiska egenskaper

Densitet (DIN EN ISO 9073-2)	0,200 g/cm <sup>3</sup>
Tjocklek (DIN EN ISO 9073-2)	4,0 mm (3,6 - 4,4)
Vikt (DIN EN 29073 T1)	800 g/m <sup>2</sup> (720 - 880)
Permanent temperaturmotstånd (torrt)	100°C
Kortvarig topp temperaturbeständighet (torrt)	
Motståndskraft emot syra	bra
Motstånd mot alkali	måttlig
Motståndskraft mot oxidationsmedel	bra

## Flamresistens

Uppfyller kraven i US-standarden FMVSS 302

## Form av leverans

	Rullvaror
Längd	upp till 50 m
Br	upp till 220 cm

## Viktiga anmärkningar

Eftersom den här produkten är en nålfilt finns det en möjlighet att enstaka fragment från nålbrott kan finnas med i materialet. Vi kan inte garantera att våra nålade produkter innehåller sådana brott. Vi har för vår del vidtagit alla möjliga åtgärder för att begränsa sådan förekomst, men kan inte garantera att den är fri från fragment.

Specifikationerna ges enligt vårt bästa vetande, men anger inte något bindande ansvar vid användningen av denna kvalitet. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar och att iaktta vanliga toleranser. Alla uppgifter utan toleranser ska betraktas som riktvärden.