

El conector de nailon para todos los materiales de construcción





MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

- Hormigón
- Paneles de yeso y tableros de fibra de yeso
- Ladrillo perforado verticalmente
- Bloque hueco fabricado en hormigón liviano
- Losetas de suelo huecas fabricadas en ladrillo, hormigón, etc.
- Ladrillo perforado de piedra arenisca
- · Ladrillo macizo de piedra arenisca
- Piedra natural
- Hormigón celular
- Paneles de aglomerado
- Panel sólido fabricado en yeso
- Ladrillo sólido fabricado en hormigón liviano
- Ladrillo macizo



APROBACIONES



VENTAJAS

- El principio operativo universal (anudado o expansión) permite la utilización en todos los materiales de construcción macizos, huecos y con forma de tableros. Así, UX constituye la elección correcta para bases de material desconocido.
- Los rebordes de la unión angulada de UX permiten un guiado óptimo del tornillo. Las fijaciones antirotación serradas impiden el giro dentro del agujero. Esto garantiza la máxima seguridad posible en la instalación.
- Los sets de fijación con tornillos, tornillos de cáncamo y ganchos proporcionan la solución adecuada para todos los aplicaciones.


APLICACIONES


- Cuadros
- Iluminación
- Rodapiés
- Armarios de pared
- Toalleros
- Armarios con espejo
- Rieles de cortinas
- Fijaciones de lavabos
- Muebles de televisión
- Fijaciones de fontanería y calefacción

FUNCIONAMIENTO


- UX con reborde es apto para la instalación pre-posicionada; UX sin reborde es apto para la instalación mediante introducción a presión.
- Al introducir el tornillo, UX se expande en el material de construcción macizo y se anuda dentro de la cavidad.
- La longitud de tornillo requerida viene dada por: longitud de conector + grosor de fijación + 1 x diámetro de tornillo.
- Apto para tornillos de madera y aglomerado, así como vástagos roscados.
- En caso de materiales de construcción con forma de tablero, la parte sin rosca del tornillo no debe ser más larga que la fijación, y se debe utilizar UX con reborde.
- La distancia de borde debe ser de al menos una longitud de conector.














DATOS TÉCNICOS



Conector universal UX

				Longitud de anclaje
		d _o	h ₁	1
Nombre artículo	No.art.	[mm]	[mm]	[mm]
UX 5 x 30	094721	5	40	30
UX 5 x 30 R	094722	5	40	30
UX 6 x 35	062754	6	45	35
UX 6 x 35 R	062756	6	45	35
UX 6 x 35R S/20	094758	6	60	35
UX 6 x 50	072094	6	<mark>60</mark>)	(50)
UX 6 x 50 R	072095	6	60	50
UX 6 x 50R S/20	094759	6	75	50
UX 8 x 40 R	505483	8	50	40
UX 8 x 50	077869	8	60	50
UX 8 x 50 R	077870	8	60	50
UX 8 x 50R S/15	094762	8	70	50
UX 8 x 50R S/25	094760	8	80	50
UX 10 x 60	077871	10	75	60
UX 10 x 60 R	077872	10	75	60
UX 10 x 60 S/20	094761	10	85	60
UX 12 x 70	062758	12	85	70
UX 14 x 75	062757	14	95	75