Pasta de limpieza desengrasante XtraClean

Información de producto

1. Descripción del producto

La pasta de limpieza desengrasante XtraClean es especialmente adecuada para superficies duras y resistentes al rayado en revestimientos de edificios. Especialmente indicada para eliminar todo tipo de suciedad en obras, depósitos de cal, manchas de cemento, óxido superficial y ácido úrico. Puede quitar también pinturas, barnices y capas de aceite. Además, permite limpiar vitrocerámica, costuras de soldadura, acero inoxidable, cerámica, juntas de losas, vidrio arenado y esmerilado así como silicona en superficies de vidrio.
¡Atención! ¡NO adecuado para pinturas de coches! La cantidad a utilizar depende del grado de suciedad y de la temperatura de la superficie. Valor orientativo: 5 kg/ 100 m2, en caso de una suciedad normal y una temperatura de superficie de 20°C. A mayores temperaturas menor es la cantidad necesaria.

2. Campos de aplicación

- Fachadas de vidrio y cerámica
- Fachadas de cerámica y piedra
- Perfiles anodizados y lacados
- Acero inoxidable
- Vidrio y vitrocerámica
- Cobre
- Diferentes plásticos

3. Instrucciones de aplicación

1. Preparación
Antes de utilizar la pasta, examinar la superficie por si quedan residuos que podrían causar daños (p.ej. arañazos) en la superficie a limpiar. Estos residuos pueden ser p.ej. salpicaduras de hormigón, arena, guijarros y todo tipo de sólidos con efecto abrasivo. La limpieza preliminar de la superficie se puede llevar a cabo con agua clara y trapos suaves o con limpiacristales. Se deben quitar todos los residuos.

2. Limpieza
Mezclar la pasta de forma homogénea antes de su uso. Comprobar la compatibilidad de la pasta en una zona intrascendente antes de limpiar superficies más grandes. Los dispositivos de limpieza se deben comprobar secos (sin pasta) en la superficie a limpiar para asegurar que estos dispositivos no causen arañazos. Para este propósito se pueden utilizar esponjas estándares o trapos de limpieza que no dejen rasguños encima de los materiales a limpiar.
La pasta se puede aplicar por partes manualmente o mediante un dispositivo. La pasta se debe aplicar y frotar concienzudamente y sólo mediante trapos suaves o esponjas sin ejercer presión. Bajo ningún concepto se deben utilizar materiales abrasivos. Dependiendo del grado de suciedad, pueden ser necesarias varias pasadas. La pasta también puede ser aplicada con radiación solar directa y en superficies calientes.

3. Tratamiento posterior
Al ser necesario, se puede llevar a cabo un tratamiento posterior con agua clara y trapos suaves o con limpiacristales.

4. Vida útil

36 meses en embalaje original a partir de la fecha del albarán. Material no sensible a las bajas temperaturas.

5. Cantidad suministrada

BO 5886001 100 g

6. Advertencias de seguridad

Llevar guantes de seguridad. En caso de contacto con los ojos, limpiar los ojos con abundante agua durante varios minutos.

7. Exoneración de responsabilidad

Para las advertencias de peligro y seguridad, véase la ficha de datos de seguridad de la Unión Europea.
Procuramos que la información indicada arriba y nuestro asesoramiento técnico de forma oral y escrita sean lo más exactos posible, sin embargo deben ser considerados únicamente como recomendaciones no vinculantes. El usuario asume la responsabilidad de comprobar la idoneidad de las recomendaciones dadas para nuestros productos para el uso y las apliaciones previstas. El uso de nuestros productos o de productos fabricados basados en nuestro asesoramiento técnico son ajenos a nuestro control y por lo tanto recaen en la responsabilidad exclusiva del usuario. La venta de nuestros productos está sujeta a la versión más reciente de nuestras Condiciones Generales de Venta.