

Bohle EasyMount Top, 1,0 kN Bodenmontage

Wohnfunktion (0.5kN)

	zul. Windlast (kN/m ²) bei Glashöhe			
	900mm	1000mm	1100mm	BFK
12mm (6/6)				
VSG-ESG	0,00	x	x	C20/25
14mm (8/6)				
VSG-TVG	0,06	x	x	C20/25
VSG-ESG	1,20	0,90	0,69	C20/25
16mm (8/8)				
VSG-TVG	0,06	x	x	C20/25
VSG-ESG	1,20	0,90	0,69	C20/25
18mm(10/8)				
VSG-SPG	0,47	0,21	0,04	C20/25
VSG-TVG	1,01	0,75	0,48	C20/25
VSG-ESG	2,31	1,80	1,43	C20/25
20mm(10/10)				
VSG-SPG	0,47	0,21	0,04	C20/25
VSG-TVG	1,01	0,75	0,48	C20/25
VSG-ESG	2,31	1,80	1,43	C20/25
22mm (12/10)				
VSG-SPG	1,22	0,92	0,70	C20/25
VSG-TVG	1,80	1,39	1,09	C20/25
VSG-ESG	2,63	2,06	1,64	C30/37

Bürofunktion (1.0kN)

	zul. Windlast (kN/m ²) bei Glashöhe			
	900mm	1000mm	1100mm	BFK
18mm (10/8)				
VSG-ESG	1,44	0,83	0,41	C20/25
20mm (10/10)				
VSG-ESG	1,44	0,83	0,41	C20/25
22mm (12/10)				
VSG-TVG	0,59	0,15	x	C20/25
VSG-ESG	1,85	1,27	0,77	C30/37

Informationen

- *Der Zahlenwert gibt die aufnehmbare Windlast in kN/m² an, die aufgenommen werden kann
- * BFK = Betonfestigkeitsklasse
- * VSG = Verbund-Sicherheitsglas
- * SPG = Spiegelglas
- * TVG = Teilvorgespanntes Glas
- * ESG = Einscheiben-Sicherheitsglas