



VERIFIX

Verifix® Pro derékszögű tapadó  
Precíz üvegragasztás

# Verifix® Pro derékszögű tapadó



Pontos pozicionálás több tapadó párhuzamos használatával.

## Szériagyártás és egyéni ragasztás

Nemcsak a szériagyártásban, hanem az egyedi ragasztásoknál is a Pro derékszögű tapadó nagyon precíz, teljesen pontos az ismétléseknél és egyszerűen kezelhető. Kifejezetten olyan UV-ragasztásoknál mint az üvegbútor és vitrinépítés nyújt a Verifix® Pro derékszögű tapadó biztonságot a lengések és csúszások ellen, valamint a sarok és T-ragasztásoknál. Több derékszögű tapadó párhuzamos alkalmazásával nagyobb üveglapok is biztonságosan és nagyon pontosan pozicionálhatók és ragaszthatók. Nincs többé szükség egy kiegészítő segítségre az üveglapok pozícióban tartásához.



Finombeállítás a precíziós állítócsavaroknak köszönhetően

## Finombeállítás tizedmilliméter pontossággal

A Verifix® Pro derékszögű tapadó két derékszögű egymáshoz felerősített tapadókorongból (90 mm átmérőjű) áll. Precíziós csavarok teszik lehetővé a finombeállítást tizedmilliméteres pontossággal. Így fokozatmentesen állítható be a ragasztó rétegvastagságához mérten a szükséges rés. Ez a hibák számát nullára csökkenti és megfelel a magas minőségi követelményeknek. Az extra stabil kiserelésű szerelési segítség gondoskodik a magas terhelhetőségről és megbízhatóságról – figyelembe véve az üvegbútorépítés és a feldolgozó üvegipar egyik fontos faktorát a rövid intervallumoknál szükséges költséghatékonyságot.



Ütköző karom a precíz szériagyártáshoz

## „Menthető” pozíciók

A Verifix® Pro derékszögű tapadó kezelhetősége csábítóan egyszerű. Különlegessége az új ütköző karom. Ezzel először is a szériagyártásban az ismétlődő üvegvastagságoknál lehet a tapadó pozicionálását a horizontális üveglapra „menteni”. Ha az üveglapok a kívánt ragasztási pozícióban a Verifix® Pro-val rögzítve vannak, a vertikális üveglap megemelhető és egy töltőmérce segítségével a kitöltendő rés pontosan előkészíthető. Így a ragasztó ideális rétegvastagsága a legpontosabban megállapítható. A kallantú átfordításával a a vertikális üveglap kiegészítőleg megemelhető, hogy közepes vagy magas viszkozitású ragasztók is problémamentesen felvihetők legyenek. Ezután az üveglap lassan újra a mentett pozícióba visszasüllyeszthető. Ezt követően jöhet az előkikeményítés. A végső kikeményítés a rögzítési segítség emelő kallantúval való feloldása és eltávolítása után következik.

## » Részletek, melyek meggyőzik Önt «

- Finombeállítás tizedmilliméter pontossággal
- „Menthető” pozíciók másolható szériagyártáshoz
- Kiváló tapadókorongok a biztos tartásért
- Emelő-kallantú a vertikális üveglapok emeléséhez
- Német gyártmány

# Magas precízitás és egyszerű kezelhetőség

**Kiváló tapadókorong**  
A nagy üveglapok  
biztos tartásához.

**Precíziós állítócsavar**  
Az optimális ragasztó rétegvastagsághoz  
szükséges és fokozatmentes beállításához.

**Eloxált alumínium**  
Nagy terhelhetőség és  
elcsavarodásbiztosság.

**Emelő-kallantyú**  
A vertikális üveglap emeléséhez.  
Ezáltal problémamentesen dolgozhatók  
fel a közepes és magas viszkozitású  
ragasztók is.

**Ütköző karom**  
Egy precíz és  
másolható  
szériagyártáshoz.

Kiváló koffer a biztonságos  
szállításért és egyszerű tárolásért.





A derékszögű tapadó Verifix® Pro egy Top-termék az üvegragasztás pozícionáló- és rögzítő segítségével területén. Pontosan az olyan UV-ragasztásoknál, mint az üvegbútor és vitrinépítés alkalmazható és nyújt nagy biztonságot a derékszögű tapadó Verifix® Pro lengések és elcsúszások ellen valamint a sarok és T-ragasztásoknál.

Cikksz.	Megnevezés
BO 639. 0	Verifix® Pro derékszögű tapadó
BO 639. 1	1 készlet 2 db BO 639.0-val

## Magyarország

Bohle GmbH - Forgalmazás HU  
Lemböckgasse 63/2/1  
A-1230 Wien

T +43 1 8044853-19  
F +43 1 8044853-44

hungary@bohle.at