

Hydrauliskt Patch beslag

BO 52 143 50

Det hydrauliska patch-beslaget är Bohle's senaste och mest innovativa erbjudande. Dess unika inbyggda hydrauliska system ersätter nästan alla standard-golvdörrstängare och eliminerar urtag i golvet. Detta gör dörrinstallationen mycket enkel och ger dessutom en ren och slät golvyta. Bohle lanserar nu en innovativ hydraulisk golvdörrstängare för större och tyngre glasdörrar och en ny modell för trädörrar. Bohle's hydrauliska golvdörrstängare är testad enligt DIN EN 1154 European Standards för lång livslängd och utmärkta egenskaper.

Tekniska data:

- Dörrvikt max. 100 kg
- Dörrbredd 750-1000 mm
- Dörrhöjd ca. 2500 mm
- Glastjocklek härdat glas 10 - 13 mm
- Provade med 500 000 cykler enl. DIN EN 18263
- För medelfrekventerade byggnader
- Öppnar åt båda håll
- Monteras lika som PT10
- Justerbar 0-position 4°
- Temperaturområde -20°C bis +50°C
- Stopp 90°
- Variabel stängningshastighet
- Stängningsvinkel 90° - 30° / 30° - 0°
- Kan användas med stopp

