

### 1. Termékleírás

A Bohle fémalapozója egy folyékony tapadásközvetítő, amelynek a feladata, hogy az akriláragasztók adhézióját nehezen tapadó fémfelületeken is biztosítsa. A Bohle fémalapozója egy átlátszó folyadék. A fémalapozó alkalmazása semmiféle optikai befolyással nem jár.

### 2. Alkalmazási javaslatok

A Bohle fémalapozója kiválóan alkalmas (nyers) alumínium, króm és nikkelfelületek előkezelésére. A Bohle fémalapozója azonban nem alkalmas eloxált felületek kezelésére.

A Bohle fémalapozója bármelyik Bohle UVA- és fényre kikeményedő akriláragasztóval kombinálható.

### 3. Tulajdonságok

Színe:	áttetsző
Halmazállapota:	folyékony
Szaga:	alkoholos
Sűrűsége:	0,79 g/ cm <sup>3</sup>
Lobbanáspontja:	12°C (53,6°F)

### 4. A megmunkálásra vonatkozó megjegyzések

A fémelem felületének tisztának, zsírmentesnek és száraznak kell lennie. A tisztításhoz a Bohle speciális tisztítószerének (BO 5107910) alkalmazását javasoljuk. A feldolgozási hőmérséklet +15 - +25°C (+59 - +77°F).

Ügyeljen arra, hogy a tisztítást követően ne maradjon vissza semmi sem a felületen. A maradék nedvesség felületről való eltávolítása érdekében röviden fújja le a forrólevegős készülékkel a felületet. A fémalapozó felhordásához használjon egy darab tiszta törlőpapírt vagy tiszta vattakorongot. Hordja fel a fémalapozót vékony rétegben a teljes fémfelületre. A kiszellőzési idő 5 perc. Az így előkezelt fémdarab ragasztásának a következő 4 órán belül kell megtörténnie. Ez alatt az idő alatt javasolt a kezelt felületet védeni a szennyeződésektől, és arra is ügyelni kell, hogy a felületet ne érintsük meg. A ragasztó felhordása előtt fújja le ismét röviden a felületet a forrólevegős készülékkel. Az anyag nedvességre érzékenysége miatt közvetlenül a használat után szorosan zárja le a palackot.

### 5. Raktározás/Eltarthatóság

A Bohle fémalapozóját száraz, hűvös és jól szellőző helyen kell raktározni. Nem szabad közvetlen napsugárzásnak kiténni. Ezzel kapcsolatban kérjük, vegye figyelembe a termék címkén található további adatokat is.

### 6. Veszélyekre és a biztonságra vonatkozó megjegyzések

Az alapozóval folytatott munka során viselni kell a megfelelő személyes védőfelszereléseket. Az ezzel kapcsolatos figyelmeztetéseket lásd az EG-biztonsági adatlapon.

### 7. Rendelhető csomagolási méretek

100 ml-es palack	BO 5209488
1000 ml-es palack	BO 5209489

### 8. Felelősség kizárása

Az ezzel kapcsolatos figyelmeztetéseket lásd az EG-biztonsági adatlapon.

Az itt szereplő információk és a szóban és írásban adott alkalmazástechnikai tanácsadásunk és kísérleteink legjobb tudásunk alapján történnek, ennek ellenére minden esetben kizárólag csak nem kötelező érvényű tájékoztatásnak tekinthetők. A kapott tanácsadás nem mentesíti Önt tanácsadásunk és termékeink saját körben történő ellenőrzésétől azok tervezett eljárásokhoz és célokhoz való alkalmassága tekintetében. Termékeink és az alkalmazástechnikai tanácsadásunk alapján az Ön által előállított termékek alkalmazása, felhasználása és feldolgozása kívül esik ellenőrzési lehetőségeink körén, ezért kizárólag az Ön felelősségi körébe tartoznak. Termékeink értékesítése mindenkor érvényes Általános Értékesítési és Szállítási feltételeink alapján történik.