

1. Descrizione prodotto

Bohle Metal Primer è un agente di accoppiamento liquido trasparente che aumenta l'adesione di adesivi acrilici su superfici metalliche difficili. Bohle Metal Primer non modifica l'aspetto estetico dell'incollaggio.

2. Applicazione prodotto

Bohle Metal Primer è l'ideale per il pre-trattamento di superfici alluminio, cromate e nichelate. Non lavora su superfici anodizzate. Può essere utilizzato in combinazione con adesivi acrilici Bohle ad indurimento UVA.

3. Proprietà

Colore:	trasparente
Consistenza:	liquido
Odore:	alcolico
Densità:	0.79 g/ cm ³
Punto di infiammabilità:	12°C (53.6°F)

4. Applicazione

La superficie della parte metallica da trattare deve essere pulita, asciutta e senza grasso.

Per la pulizia si consiglia detergente speciale Bohle (BO 5107910).

Temperatura di lavorazione da +15 a + 25 ° C°).

Assicurarsi che non rimanga nessun residuo sulla superficie dopo la pulizia. Applicare il Metal Primer con un pezzo di stoffa pulita o un batuffolo di cotone. Applicare uno strato sottile su tutta la zona di incollaggio. Lasciare lavorare il primer per 5 minuti. La parte metallica pre-trattata deve essere incollata entro le successive 4 ore. Durante questo periodo è consigliabile proteggere la superficie pre-trattata dalla contaminazione evitando di toccarla. Prima dell'incollaggio scaldare la superficie con un apparecchio ad aria calda e richiudere subito il contenitore del Metal Primer in quanto potrebbe assorbire umidità.

5. Immagazzinamento

Conservare il Bohle Metal Primer in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Non esporre alla luce solare diretta. La durata di conservazione nella confezione originale è riportata sulla etichetta.

6. Rischi e sicurezza

Quando si utilizza questo prodotto, l'equipaggiamento di sicurezza appropriato deve essere indossato in ogni momento.

Per ulteriori precauzioni rischio e di sicurezza, si prega di consultare la scheda di sicurezza.

7. Disponibilità

100 ml flacone	BO 5209488
1000 ml flacone	BO 5209489

8. Disconoscimento responsabilità

Per le precauzioni di sicurezza, fare riferimento ai dati di sicurezza dell'UE. Qualsiasi informazione relativa all'applicazione e consiglio dato oralmente, per iscritto o tramite serie di test è fornito al meglio delle nostre conoscenze, ma può essere considerato solo come consulenza non vincolante. Questo non vi esime dal controllo del nostro consiglio in merito all'idoneità dei nostri prodotti per i processi e gli scopi previsti. L'impiego dei nostri prodotti e dei prodotti realizzati da parte del cliente seguendo i nostri consigli sono fuori dal nostro controllo e, pertanto, si trovano all'interno di esclusiva responsabilità del cliente. La vendita dei nostri prodotti è soggetta alla versione più recente delle nostre condizioni di vendita e di consegna.