Vorlegeband ohne Abdeckfolie

BO 5006203, -08, BO 5009203, -08, BO 5009303, -08, BO 5009403, -08, BO 5009508

Produktbeschreibung

Vorlegeband

Das Vorlegeband ohne Abdeckfolie ist ein einseitig selbstklebender Polyethylenschaumstoff. Durch die aufkaschierte silikonisierte PE-Folie ist ein schnelles Verarbeiten ohne zusätzliches Entfernen einer Abdeckung möglich. Der verwendete spezielle Haftklebstoff ist umweltfreundlich.

Anwendung

Das Produkt wird insbesondere im Fensterbau eingesetzt, um eine fachgerechte Glaslagerung zu erzielen und die anschließende Versiegelung mit Dichtstoffen zu ermöglichen.

Produktmerkmale

Träger	PE-Schaum
Klebstoff	Synthesekautschuk, umweltfreundlich
Farbe	weiß oder schwarz
Schutzabdeckung	ohne, mit sich selbst gewickelt
Raumgewicht (DIN EN ISO 845)	33kg/m³
Stauchhärte (DIN EN ISO 3386-1)	bei 25% 35 kPa bei 50% 100 kPa

Druckverformungsrest (DIN EN ISO 1856-C) 22h bei 23°C und 25% Stauchung	0,5h nach Entlastung	20%
	24h nach Entlastung	10%
Wärmeleitfähigkeit (ISO 8302) bei 40°C	0,038 W/mK	
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +50°C	
Verarbeitungstemperatur	2°C bis 30°C	
Acrylglasverträglich	ja	

Verarbeitung

Die Verarbeitung muss sauber, trocken, staub- und fettfrei erfolgen. Poröse Untergründe benötigen einen geeigneten Voranstrich. Das Vorlegeband ist beim Verarbeiten nicht zu dehnen. Zur Sicherstellung des ausreichenden und gleichmäßigen folgenden Dichtstoffauftrags ist das Vorlegeband im gleichmäßigen Abstand zur Falzkante zu kleben und in den Ecken zu stoßen. Siehe auch: Technische Richtlinien des Glaserhandwerks, Hadamar.

Nicht zur Verglasung von Dachscheiben einsetzen. Hierfür sind Vorlegebänder mit erhöhter Tragkraft zu verwenden.

Lagerung

Die Vorlegebänder sind bei Raumtemperatur und 60% rel. Feuchte zu lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Maximale Lagerdauer: 6 Monate.

Besondere Hinweise

Alle vorgenannten Angaben und technischen Informationen beruhen auf Laboruntersuchungen oder Lieferantenangaben. Diese wurden nach bestem Wissen ermittelt; eine Gewähr zur Vollständig- oder Richtigkeit kann allerdings nicht übernommen werden. Es ist notwendig, vor Gebrauch unseres Produktes die Eignung für den individuellen Einsatzzweck zu prüfen. Fragen zur Gewährleistung und Haftung für diese Produkte regeln unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, sofern gesetzliche Regelungen nichts anderes vorsehen.

Spacer tape without backing film

BO 5006203, -08, BO 5009203, -08, BO 5009303, -08, BO 5009403, -08, BO 5009508

Product Description

Spacer tape

This spacer tape without backing film is a one-side self-adhesive polyethylene foam. The laminated, siliconized PE film enables a quick application without having to remove an additional backing film. The special adhesive used is environmentally friendly.

Application

This product is used especially in window construction to achieve an appropriate storage of the glass and allow for a subsequent sealing with the suitable sealants.

Product features

Carrier	PE foam
Adhesive	Synthetic rubber, environmentally friendly
Colour	white or black
Protective cover	none, wound around itself
Bulk density (DIN EN ISO 845)	33kg/m³
Compression hardness (DIN EN ISO 3386-1)	at 25% 35 kPa at 50% 100 kP

Compression set (DIN EN ISO 1856-C) 22 h at 23°C and a compression of 25%	0,5h after relief	20%
	24h after relief	10%
Thermal conductivity (ISO 8302) at 40°C	0,038 W/mK	
Temperature resistance	-40°C bis +50°C	
Processing temperature	2°C bis 30°C	
Compatible with acrylic glass	yes	

Processing

The application surface must be clean, dry and free of dust and grease. Porous substrates will need to be treated with an appropriate primer. The tape must not be stretched during application. Bond the tape with abutting edges in an equal distance to the fold edge to ensure a sufficient and equal sealant application. For further information, please see: German Glazing Trade Technical Guidelines, Hadamar.
Not suited for use with roof panels. For this purpose, tapes with a higher carrying capacity are required.

Storage

The spacer tapes must be stored at room temperature and a relative humidity of 60%. Keep away from direct sunlight. Maximum storage duration: 6 months

Special notes

The above particulars and technical information are based on laboratory tests or supplier instructions. These are given to the best of our knowledge; however, a warranty for completeness or accuracy cannot be accepted. The suitability of our product for the intended use must be checked before use. Our General Terms and Conditions regulate all matters concerning warranty and liability, unless otherwise provided by law.